



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht*

(57) Zusammenfassung: Vermittlungseinrichtung (1), wobei eine Lizenzdatenbasis verwendet wird, in welcher die Softwaremodule und jeweils diesen zugeordnete Lizenzinformationen gespeichert sind, und eine Konfiguration zumindest eines dieser Softwaremodule eine Interaktion (9) zwischen der Lizenzdatenbasis und einem computerlesbaren Datenträger (10) auslöst, wobei eine Hardwarekenninformation erzeugt wird (13), und die Hardwarekenninformation und die Lizenzinformation des zumindest einen Softwaremoduls vom Vermittlungsrechner über eine Kommunikationsverbindung an einen Lizenzmanager (2) übermittelt wird (6), und der Lizenzmanager eine Lizenzbestätigungsinformation erzeugt und diese an den Vermittlungsrechner rückübermittelt 7, 8), wobei die Lizenzbestätigungsinformation im Vermittlungsrechner über die Autorisation des zumindest einen Softwaremoduls entscheidet.